

# REGGIZOLLE

Scheda 7 E

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni modulari **mm 500x500x200**  
Finitura **monostrato**  
Peso **65 kg/pz**  
Colori **Grigio**  
Pezzi per m2 posa aperta **Pz/m<sup>2</sup> 9**  
Resistenza caratteristica a trazione indiretta per flessione **≥ 3,5 MPa classe 1 marcatura S**  
Resistenza allo scivolamento **Soddisfacente**  
Resistenza all'abrasione **Classe 3 marcatura H**  
Durabilità - assorbimento d'acqua  
**Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B**  
Resistenza gelo/disgelo  
**L=kg/mq ≤ 1% classe 3 marcatura D**  
Emissione amianto **Nessuna**



## IMBALLO

Pezzi su pianale reggiato totali **nr 20**  
Peso pianale totale **kg 1300**

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di reggizolle in calcestruzzo vibrocompresso monostrato, nel modello Reggizolle della ditta VALENTE SRL o similari, dalle dimensioni di cm 50 di larghezza e cm 50 di profondità, altezza cm 20.

Sono elementi modulari componibili autoreggenti per creare delle pareti oblique atte a reggere il terreno di scarpate o dislivelli vari, permettendo al contempo di realizzare delle pareti verdi.

Per quanto riguarda la posa in opera si consiglia posa distanziata, lasciando un vuoto tra di loro.  
In tal modo sono richiesti almeno 9 pz/mq.

Tali manufatti dovranno essere forniti da Aziende con Sistema di Qualità certificato da ente accreditato secondo le norme ISO 9001-2000.

L'adempimento di questi requisiti sarà attestato dalla relativa Dichiarazione di Prestazione D.O.P. rilasciata dal produttore



UNI EN ISO 9001:2015 NUMERO CERTIFICATO: 20128 - A

Valente Srl di Pietro Valente | C/da Patriarca 3 - 87040 San Lorenzo del Vallo (CS)  
Tel. 0981 954840 | Email. [valentesrl@gmail.com](mailto:valentesrl@gmail.com) | [www.valentesrl.com](http://www.valentesrl.com)