

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 771-3)

Dimensioni modulari **mm 500x500x200**

Finitura **monostrato**

Peso **65 kg/pz**

Colori **Grigio**

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per flessione
≥ 3,5 MPa classe 1 marcatura S

Resistenza allo scivolamento **Soddisfacente**

Resistenza all'abrasione **Classe 3 marcatura H**

Durabilità - assorbimento d'acqua

Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B

Resistenza gelo/disgelo

L=kg/mq ≤ 1 % classe 3 marcatura D

Emissione amianto **Nessuna**



IMBALLO

Pezzi su pianale reggiato totali **nr 20**

Peso pianale totale **kg 1300**

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di reggizolle in calcestruzzo vibrocompresso monostrato, nel modello Reggizolle della ditta VALENTE SRL o similari, dalle dimensioni di cm 50 di larghezza e cm 50 di profondità, altezza cm 20.

Sono elementi modulari componibili autoreggenti per creare delle pareti oblique atte a reggere il terreno di scarpate o dislivelli vari, permettendo al contempo di realizzare delle pareti verdi. Per quanto riguarda la posa in opera si consigliano due differenti tipologie di posa:

- affiancati gli uni agli altri in tal modo sono richiesti circa 12 pz/mq
- distanziati, lasciando un vuoto tra di loro in tal modo sono richiesti almeno 9 pz/mq.

Tali manufatti dovranno essere forniti da Aziende con Sistema di Qualità certificato da ente accreditato secondo le norme ISO 9001-2000.